

G-serie, zdvihací věže, 1-3,5t, triplex, volný zdvih

Model věže	Max. výška zdvihu	Nosnost (kg) při vyložení břemene 500mm							Celková výška věže (mm)				Volný zdvih (mm) s ochranným rámem				Náklon/záklon věže		Celková hmotnost vozíku (kg)							
		G-VD10	G-VD15	G-VD18	G-VD20	G-VD25	G-VD30	G-VD35	1-1,8t	2-2,5t	3t	3,5t	1-1,8t	2-2,5t	3t	3,5t	1-1,8t	2-3,5t	G-VD10	G-VD15	G-VD18	G-VD20	G-VD25	G-VD30	G-VD35	
		G-VG10	G-VG15	G-VG18	G-VG20	G-VG25	G-VG30	G-VG35											G-VG10	G-VG15	G-VG18	G-VG20	G-VG25	G-VG30	G-VG35	
ZSM360	3600	1000	1450	1750	2000	2400	2900	3300	1790	1795	1946	1946	750	755	670	670	5-6	6-6	2395	2865	3085	3640	3960	4550	5150	
ZSM400	4000	1000	1400	1600	1900	2400	2900	3300	1920	1920	2065	2065	880	880	795	795	5-6	6-6	2420	2890	3110	3660	3980	4580	5180	
ZSM430	4300	900 *950	1350 *1400	1550 *1700	1850 *1900	2200 *2400	2800 *2900	3000 *3000	2040	2045	2190	2190	1000	1005	920	920	5-6	6-6	2445	2915	3135	3690	4010	4610	5200	
ZSM450	4500	900 *950	1300 *1350	1500 *1650	1750 *1800	2150 *2300	2700 *2800	2900 *2900	2090	2095	2240	2240	1050	1055	970	970	5-6	6-6	2475	2920	3145	3700	4020	4620	5220	
ZSM470	4700	900 *930	1300 *1350	1450 *1600	1720 *1800	2000 *2300	2600 *2800	2650 *2900	2160	2160	2240	2240	1120	1120	970	970	5-6	6-6	2485	2930	3155	3700	4020	4620	5230	
ZSM480	4800	900 *920	1100 *1350	1400 *1580	1700 *1800	1950 *2300	2500 *2800	2600 *2900	2190	2195	2340	2340	1150	1155	1070	1070	5-6	6-6	2495	2945	3160	3720	4040	4640	5240	
ZSM500	5000	900 *900	1100 *1300	1150 *1550	1600 *1750	1650 *2250	2400 *2750	2450 *2850	2290	2295	2440	2440	1250	1255	1170	1170	5-6	6-6	2520	2950	3185	3740	4060	4660	5260	
ZSM540	5400	800 *900	850 *1250	850 *1500	1450 *1700	1500 *2150	2250 *2650	2300 *2700	2420	2420	2565	2665	1380	1380	1295	1295	3-6	3-6	2540	2985	3205	3770	4090	4680	5280	
ZSM600	6000	550 *850	550 *1100	550 *1400	950 *1600	1000 *1800	1500 *2100	1550 *2200	2650	2645	2790	2790	1610	1605	1520	1520	3-6	3-6	2600	3045	3265	3800	4120	4730	5330	

Vysvětlivky:

- * dvojmontáž
- při dvojmontáži +110kg k celkové hmotnosti
- výška volného zdvihu bez ochranného rámu +370mm k uvedené hodnotě (u 1-1,5t)
- výška volného zdvihu bez ochranného rámu +397mm k uvedené hodnotě (u 2-2,5t)
- výška volného zdvihu bez ochranného rámu +490mm k uvedené hodnotě (u 3t)
- výška volného zdvihu bez ochranného rámu +412mm k uvedené hodnotě (u 3,5t)

